JohnsonDiversey

Everite

Ácido desincrustante con inhibidor para acero suave

VA6

Descripción

Everite es un desincrustante ácido líquido concentrado adecuado para aceros dúctiles.

Aplicaciones

Everite es un desincrustante líquido altamente concentrado en base a ácido clorhídrico y con inhibidores de corrosión a aceros dúctiles.
Everite disuelve la incrustación de origen inorgánico en lavadoras de botellas de acero dúctil y otros equipos.

Ventajas

1. Desincrusta las lavadoras de botellas de acero dúctil y otros equipos permitiendo un eficiente intercambio de calor y una óptima eficiencia operacional.
2. Elimina rápidamente las incrustaciones de origen inorgánico de las superficies minimizando por ello los tiempos de mantenimiento para operaciones de desincrustación.
3. Producto eficaz y rentable.
4. Inhibidor contra el ataque al acero dúctil, reduciendo el riesgo de corrosión y alargando la vida de los equipos.

Modo de Empleo

Everite debe ser solo usado para equipos de acero dúctil (no adecuado para acero inoxidable). En lavadoras de botellas y equipos antiguos, pueden aparecer signos de goteo tras una desincrustación, al eliminar las suciedades que bloqueaban puntos previos de corrosión y agujeros. Debe llevarse a cabo un cuidadoso examen visual antes de proceder a efectuar las operaciones de desincrustación.
Everite debe ser usado al 5% p/p (4,3%v/v) y mantener la solución a 60ºC. Producto adicional debe ser añadido si el pH está por encima de 2,5 durante las operaciones de desincrustación, dependiendo del tipo y cantidad de incrustación. Para más detalle solicite información sobre procedimiento de desincrustación.

Información Técnica

Aspecto:	Líquido tansparente de color marrón.
Densidad a 20°C:	1,15
pH (1 % solución a 20°C):	1,2
Demanda Química de Oxígeno:	<1 gO_2/kg
Contenido en Nitrógeno (N):	0,2 g/kg
Contenido en Fósforo (P):	no

Estos valores son característicos del producto y no deben ser tomados como especificaciones de Control de Calidad.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Almacenar en los envases de origen cerrados evitando temperaturas extremas. Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915 620 420.

Divobrite™

Everite

Método de análisis

Reactivos:	Solución de hidróxido sódico 0,1N Indicador de fenolftaleína
Procedimiento:	Añadir 2-3 gotas de solución indicadora a 10 ml. de la solución a testar. Valorar con cáustico hasta aparición del color rojo.
Cálculos:	% p/p **Everite** = solución valorante gastada (ml) x 0,12 % v/v **Everite** = solución valorante gastada (ml) x 0,105

Información Medioambiental

Empresa Certificada por Lloyd´s Register con nº 932249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Registro

Registro Sanitario nº 37.00005/B planta de Fabricación Polinyà (Barcelona) y nº 37.00000021/M Planta de Fabricación de Valdemoro (Madrid).

Johnson Diversey España, S.L.
C/ Tirso de Molina, 40
WTC Almeda Park
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602
www.johnsondiversey.com

JohnsonDiversey
Orense 4, 5ª
28020 Madrid
Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602
www.johnsondiversey.com

© Copyright 2008 JohnsonDiversey